

# ACTIVECARWASH




## PARAMETRY STANDARDOWE

<b>Max wymiar:</b>	<b>Prędkość:</b>	<b>Klasa wiatrowa:</b>	<b>Temperatura:</b>	<b>Kurtyna:</b>
6000 x 6000 [mm]	Do 2,5 [m/s]	Klasa 3	-18 / +70 [°C]	930 [gr/m <sup>2</sup> ]

## OPIS

### SEKTORY ZASTOSOWAŃ



✓ **Myjnie samochodowe**

**ACTIVECARWASH** - Brama szybkobieżna rolowana z systemem samonaprawy zaprojektowana głównie do myjni samochodowych, w których środowisko jest wyjątkowo wilgotne, a cała brama ma bezpośredni kontakt z wodą i chemikaliami - konstrukcja bramy wykonana ze stali nierdzewnej (dwie opcje: INOX 304 / 316)

System samonaprawy i elastyczność kurtyny gwarantuje w przypadku przypadkowego uderzenia samochodu w bramę zminimalizowanie możliwości uszkodzenia i powstania strat materialnych po obu stronach.

Opcjonalna możliwość stosowania systemu podgrzewania przewodnic zabezpiecza przed przymarzaniem kurtyny.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ACTIVE CARWASH**

<b>Zastosowanie</b>	Wewnętrzne / zewnętrzne	<b>Konstrukcja bramy</b>	<b>Standard:</b>	
<b>Max wymiary</b>	Szer. 6000 x Wys. 6000* [mm]		Stal ocynkowana	
<b>Prędkość</b>	Otwieranie max 2,5 [m/s]		<b>Opcje:</b>	
	(zależy od wielkości bramy)		- Stal ocynkowana malowana proszkowo	
	Zamykanie max 0,8 [m/s]		- Inox 304 / 316	
<b>Odporność wiatrowa</b>	<b>Standard:</b> klasa 3, wg EN 12424	<b>Kurtyna</b>	<b>Standard:</b> Kurtyna PCV 930 [gr/m <sup>2</sup> ]	
<b>Silnik</b>	<b>Standard:</b> 3 fazowy (3 x 230 [V]) zasilany inwerterem + mechaniczne wyłączniki krańcowe		<b>Opcje:</b> - PCV 1200 [gr/m <sup>2</sup> ] - Izolowana 3 [mm] - Izolowana 8 [mm] - FDA (Antybakteryjna) - Antystatyczna - Z indywidualnym nadrukiem	
	<b>Opcja:</b> SOMMER GIGAspeed z enkoderem			
	<b>Centrala sterująca</b>	Zasilanie 230 [V]	<b>Przeszklenia</b>	<b>Standard:</b> 1 sekcja okienek
<b>Opcje sterowania</b>	<b>Standard:</b> Przyciski sterujące na centrali. Dodatkowy przycisk impulsowy		<b>Opcje:</b> - Bez przeszklenia - Kolejne sekcje okienek - Pionowe pasy przezierne - Wykonanie specjalne	
	<b>Opcje:</b> - Radar - Zdalne sterowanie pilotem - Włacznik pociągowy - Detektor + pętla magnetyczna - Włacznik zbliżeniowy - Czytnik kart magnetycznych - Klawiatura kodowa - Sygnalizacja świetlna (semafor) - UPS - system przeciwwagi - zestaw grzewczy kolumn i/lub centrali		<b>Zabezpieczenia</b>	<b>Standard:</b> Krata świetlna
				<b>Opcje:</b> - Bez zabezpieczenia TOTMANN - Zabezpieczenie krawędziowe - Fotokomórki zabezpieczające - Alarm akustyczny
			<b>Temperatura pracy</b>	-18 / +70 [°C]
			<b>Żywotność urządzenia</b>	Min 1.250.000

\* Możliwość wykonania bram w większych rozmiarach w zależności od warunków – na indywidualne zapytanie

Wersja INOX 304/316 – opcjonalne wykonanie konstrukcji do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych.

**KOLORY Z PALETY RAL - ACTIVE CARWASH**

Standardowe kolory RAL dla kurtyn izolowanych

Standardowe kolory RAL kurtyn

