

F CRANE




PARAMETRY STANDARDOWE

Max wymiar:	Prędkość:	Klasa wiatrowa:	Temperatura:	Kurtyna:
18000 x 10000 [mm]	Do 1,2 [m/s]	Zmienna	-25 / +70 [°C]	930 [gr/m ²]

OPIS

SEKTORY ZASTOSOWAŃ



✓ **Suwnice**

F CRANE - to brama harmonijkowa (składana) z napędem rolowanym jak F MasterPack, dostosowana do zamykania otworów wewnętrznych i zewnętrznych przez które przechodzą konstrukcje suwnic.

Każda brama projektowana jest wg indywidualnych potrzeb danej sytuacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania i niezawodności działania. Parametry techniczne bramy określone są każdorazowo na etapie projektowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – F CRANE

Zastosowanie	Wewnętrzne / zewnętrzne	Kurtyna	Standard: Kurtyna PCV 930 [gr/m ²]
Max wymiary	Szer. 18000 x Wys. 10000* [mm]		Opcje: - PCV 1200 [gr/m ²]
Prędkość	Otwieranie max 1,2 [m/s] Zamykanie max 1,2 [m/s]		- Izolowana 3 [mm]
Odporność wiatrowa	Klasa wiatrowa zależna od rozmiaru		- Izolowana 8 [mm]
Silnik	Standard: 3 fazowy (3 x 230 [V]) zasilany inwerterem + mechaniczne wyłączniki krańcowe		- FDA (Antybakteryjna)
	Opcja: SOMMER GIGAspeed z enkoderem		- Antystatyczna
			- Z indywidualnym nadrukiem
Centrala sterująca	Zasilanie 230 [V]	Przeszklenia	Standard: 1 sekcja okienek
	Standard: Przyciski sterujące na centrali. Dodatkowy przycisk impulsowy		Opcje: - Bez przeszklenia
	Opcje: - Radar		- Kolejne sekcje okienek
	- Zdalne sterowanie pilotem		- Pionowe pasy przezierne
Opcje sterowania	- Włącznik pociągowy		- Wykonanie specjalne
	- Detektor + pętla magnetyczna	Zabezpieczenia	Standard: Krata świetlna
	- Włącznik zbliżeniowy		Opcje: - Bez zabezpieczenia TOTMANN
	- Czytnik kart magnetycznych		- Zabezpieczenie krawędziowe
	- Klawiatura kodowa		- Fotokomórki zabezpieczające
	- Sygnalizacja świetlna (semafor)		- Alarm akustyczny
	- UPS	Temperatura pracy	-25 / +70 [°C]
	- system przeciwwagi	Żywotność urządzenia	Min 1.250.000
	- wiatromierz		
Konstrukcja bramy	Standard: Stal ocynkowana		
	Opcje: - Stal ocynkowana malowana proszkowo		
	- Inox 304 / 316		

* Możliwość wykonania bram w większych rozmiarach w zależności od warunków – na indywidualne zapytanie
 Wersja INOX 304/316 – opcjonalne wykonanie konstrukcji do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych.

KOLORY Z PALETY RAL - F CRANE

Standardowe kolory RAL dla kurtyn izolowanych

Standardowe kolory RAL kurtyn

